

Unser Preistipp!



(Stand 07/2007)

D-41564 Kaarst • Niersstraße 1 • Tel. +49 (0)2131 368 368 0 • Fax +49 (0)2131 368 368 1 • info@anglex.de

B 74 S – Aufbrennsperre

Grundierung für Verputzarbeiten

B 74 S schafft gleichmäßig saugende Putzuntergründe.
Nicht filmbildend. Für innen und außen geeignet.

Verbrauch

20 – 50 g/m². Die erforderliche Abmischung ist im Zweifelsfall durch einen Baustellenversuch zu ermitteln. Vor Verarbeitung gültiges technisches Merkblatt beachten.

Lagerung: B 74 S gefriert, wird jedoch durch Frost nicht zerstört. Eingefrorenes Material langsam auftauen lassen und gut durchrühren. B 74 S ist im geschlossenen Gebinde ohne Frosteinwirkung 18 Monate lagerfähig.

Preis: € 1,15 /kg
€ 0,98 /kg (Palette)
(Preisänderungen vorbehalten)



Verarbeitung

B 74 S Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt:

Untergrund	Innenputze	Außenputze	
		feuchte, kühle Witterung	trockene, warme Witterung
Ziegelmauerwerk			
a) stark saugend	1:4 – 1:6	1:7	1:5
b) weniger saugend	1:6 – 1:8	-	1:6 – 1:8
Kalksandstein	1:6 – 1:8	-	-
Gasbeton	1:6	1:10	1:10

Wichtiger Hinweis

Die Grundierung muss vor Aufbringen des Putzes getrocknet sein. Es darf nicht nass in nass gearbeitet werden (Verputzen: 1-3 Tage nach Aufbringen der nicht regenbeständigen B 74 S-Grundierung). Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Fensterrahmen und Metallflächen) sind vor B 74 S zu schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen.



... wir sind an allen Ecken und Kanten!