

# Unser Preistipp!



(Stand 09/2007)

D-41564 Kaarst • Niersstraße 1 • Tel. +49 (0)2131 368 368 0 • Fax +49 (0)2131 368 368 1 • [info@anglex.de](mailto:info@anglex.de)



## Fugendichtband B 62/DIN 4102 bis 20 m Gebäudehöhe und Fugen bis 300 Pa Schlagregendicht und geprüft

Artikel-Nr.	Kartoninhalt in Rollen	Breite x Dicke vorkomprimiert	Fugenbreite	Bandbreite	Rollenlänge	Preis/m	Preis/ Rolle
BE-80102-000	30	10 / 2 mm	2-3 mm	10 mm	12,5 m	€0,22	€2,75
BE-80152-000	20	15 / 2 mm	2-3 mm	15 mm	12,5 m	€0,29	€3,60
BE-81153-000	20	15 / 3 mm	3-5 mm	15 mm	10,0 m	€0,32	€3,20
BE-81203-000	15	20 / 3 mm	3-5 mm	20 mm	10,0 m	€0,38	€3,80

Preisänderungen vorbehalten

## Fugendichtband B 61/DIN 4102 bis 100 m Gebäudehöhe und Fugen bis 600 Pa Schlagregendicht und geprüft

Artikel-Nr.	Kartoninhalt in Rollen	Breite x Dicke vorkomprimiert	Fugenbreite	Bandbreite	Rollenlänge	Preis/m	Preis/ Rolle
BE-61153-000	20	15 / 3 mm	3-5 mm	15 mm	10,0 m	€0,43	€4,30
BE-61203-000	15	20 / 3 mm	3-5 mm	20 mm	10,0 m	€0,52	€5,15
BE-62154-000	20	15 / 4 mm	4-7 mm	15 mm	8,0 m	€0,55	€4,40
BE-63155-000	20	15 / 5 mm	5-8 mm	15 mm	6,6 m	€0,68	€4,50

Preisänderungen vorbehalten

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

*... wir sind an allen Ecken und Kanten!*



## **Anwendungstechnische Hinweise für die Verwendung von Klebebändern am Bau**

Trockene und saubere Oberflächen, frei von Staub, Fett und Siliconrückständen sind Voraussetzung für einwandfreie Klebekontakte.

Universal-Weich-PVC-Klebebänder auf Basis Naturkautschuk (entsprechend unserer Artikel-Nr 0507) werden am Bau im Innen- und Außeneinsatz allgemein erfolgreich verwendet.

Für lackierte oder lasierte Untergründe aus Holz empfehlen wir die Verwendung von Klebebändern auf Basis Acrylatkleber, weichmacherfrei ausgestattet (entsprechend unserer Artikel-Nr 6102).

Das Abkleben von Metallen (wie Zink- oder Kupferblech) sollte ebenfalls mit weichmacherfreien Klebebändern auf Acrylatkleberbasis erfolgen (unser Artikel-Nr. 6102).

Die unterschiedliche Bewitterung und UV-Einwirkung zwischen beklebten und nicht beklebten Metallflächen, könnte bei längeren Einsatzzeiten nach dem Entfernen der Klebebänder Verfärbungsunterschiede sichtbar werden lassen. Durch Verwendung von Klebebändern auf Acrylatbasis minimieren Sie dieses Risiko erheblich

Für poröse oder nicht glatte Klebeuntergründe (Beton, Stein, Putz) sollten nur Steinklebebänder mit Spezialkleber auf Naturkautschukbasis mit Gewebeeinlage und höchster Klebewirkung verwendet werden (entsprechend unserer Artikel-Nr. 401).

Das Entfernen von Klebebändern sollte immer durch vorsichtiges Abziehen gegen die Kleberichtung erfolgen. Besonders zu beachten ist dies bei Holzuntergründen.

***Klebebänder niemals ruckartig abreißen!***